



各種アプリケーションター


ベーカー式アプリケーションター

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | 膜厚可変型のアプリケーションターです。 塗工部が偏芯しており、回転させることで簡単に調節できます。 | |
| | 塗布厚 | 0 ~ 10mil (0.254mm) |
| | 有効幅 | 50、75、100、150、200、250、300mm |
| | その他 | 塗布厚・有効幅の変更(ご指定により製作) |


ドクターブレード

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | 膜厚固定型のアプリケーションターです。 削り出し加工により製作していますので、高精度な膜厚が得られます。 | |
| | 塗布厚 | ご指定により製作 |
| | 有効幅 | 50、75、100、150、200、250、300mm |
| | その他 | 塗布厚・有効幅の変更(ご指定により製作) |

バーコーター

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | バーにワイヤーを巻き付けた器具です。 ワイヤーの太さにより所定の膜厚が得られます。 | |
| | バー径 | φ 6.35、又はφ 12.7mm (ご指定下さい) |
| | バー長 | 406mm |
| | 巻幅 | 305mm |

マイクロメーター付フィルムアプリケーションター

| | | |
|---|---|-----------------------|
|  | ドクターブレードタイプアプリケーションターを膜厚可変型とした器具です。 特に、高粘度・厚膜の塗布に適しています。 | |
| | 塗布厚 | 0 ~ 10mm |
| | 有効幅 | 100、150、200、250、300mm |
| | その他 | デジタル表示式 |

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp