

真空攪拌脱泡機

	<p><概 要></p> <p>攪拌羽根（板）を固定し、容器を回転させることにより容器内の材料（液体+液体、液体+粉）を攪拌する高粘度対応型の攪拌機と、簡易型の真空脱泡槽を組み合わせた画期的な卓上型真空攪拌機です。</p> <p><特 徴></p> <p>遠心力を利用した回転式の脱泡攪拌機と比べると、</p> <ol style="list-style-type: none">1. 実際に材料が真空状態になるので、強力な脱泡ができる。2. 比重の違う材料も攪拌できる。3. 標準機で最大4リットルまでの容器が取り付けられる（材料は3リットル程度まで入れられます）。4. 大型（20リットルペール缶）のものも製作可能。5. 容器は使い捨てのポリカップや、紙カップでも製作可能。
--	---

<仕 様>

取付可能容器範囲	外径φ70~180mm、最大高さ220mm
容器回転数	20 ~ 120rpm
攪拌タイマー	0 ~ 15分 / 連続
内蔵真空ポンプ	排気速度=50L/min、オイルミストトラップ付 到達真空度=9.3Pa
電 源	AC100V 50/60Hz 500W
寸 法	W400 x D400 x H740mm
重 量	38kg

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp