

超音波ホモジナイザー US-300T

150W から 1200W までの
試験研究機器



Ultrasonic Homogenizer US-300T

		US-150T	US-300T
超音波発振器	電源	AC100V 50/60Hz 3A	AC100V 50/60Hz 6A
	定格出力	150W	300W
	発振周波数	19.5kHz±1kHz	19.5kHz±1kHz
	外形寸法	W260×D370×H185mm	W260×D370×H185mm
	重量	約 8kg	約 8kg
超音波変換機	振動素子	PZT (ボルト締電歪型)	PZT (ボルト締電歪型)
	外形寸法	φ 90×250mm	φ 90×250mm
	重量	約 2kg	約 2.5kg
	スタンド寸法	W250×D260×H525mm	W250×D260×H525mm
	チップ	φ 18mm	φ 26mm

		US-600T	US-1200T
超音波発振器	電源	AC100V 50/60Hz 10A	AC100V 50/60Hz 10A
	定格出力	600W	1200W
	発振周波数	19.5kHz±1kHz	19.5kHz±1kHz
	外形寸法	W300×D460×H185mm	W400×D560×H220mm
	重量	約 11kg	約 38kg
超音波変換機	振動素子	PZT (ボルト締電歪型)	PZT (ボルト締電歪型)
	外形寸法	φ 90×250mm	φ 90×395mm
	重量	約 3.5kg	約 6kg
	スタンド寸法	W250×D260×H525mm	W280×D280×H400mm
	チップ	φ 36mm	φ 50mm

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp